



Handlicher, saugstarker, einmotoriger, gewerblicher Nass-/Trockensauger mit innovativer, patentierter Filterabreinigung - TACT System - und komplett ausgestattetem Zubehör, sowie integrierter Saugschlauch- und Zubehöraufnahme. Ausgestattet mit stufenloser Drehzahlregulierung und Steckdose mit Ein-/ Ausschaltautomatik zur Steuerung des Saugers bei angeschlossenem Elektrowerkzeug. Die Saugervarianten entsprechen allen europaweiten Standards und sind daher zum Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse H, inklusive Asbest, geeignet und zugelassen.



1 Schlauchwahlschalter

- Der Durchmesser des am Gerät angeschlossenen Saugschlauchs kann am Bedienfeld eingestellt werden.

2 Zulassung für Asbeststaub

- Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitsauger der Staubklasse H mit der Zusatzprüfung „Asbest“ (gem. TRGS 519) eingesetzt werden. Unsere Sicherheitsauger der H-Klasse verfügen über diese Prüfung.



NT 35/1 Tact Te H

- Antistatiksystem
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)
- Asbestgeeignet

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.184-858.0	
EAN-Code	4039784722750	
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	35
Max. Aufnahmeleistung	W	1000
Standardnennweite	mm	35
Schalldruckpegel	dB(A)	67
Gewicht	kg	13
Abmessungen (L × B × H)	mm	520 × 380 × 580

Ausstattung

Saugschlauch	m	2,5
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	300
Fugendüse		■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■
Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge		■
Antistatiksystem		■
Eco-Filterssystem		■
Flachfaltenfilter		Glasfaser
Schutzklasse		I
Stoppenkrolle		■
Filterabreinigung		Tact Filter Clean
Staubklasse		H

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör für NT 35/1 Tact Te H

1.184-858.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
HEPA, Staubklasse-H-Filter									
Flachfilter HEPA	1	6.904-242.0	1 Stück					Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (H 14) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Absaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.	■
Sicherheitsfiltersets/-säcke									
Sicherheitsfilterset	2	6.904-266.0	5 Stück					Das Sicherheitsfilterset - BIA-C Staubklasse M - mit Entsorgungsbeutel ist Standard beim NT 361 Eco H.	■
Krümmen, Kunststoff									
Krümmen, Kunststoff	3	5.031-939.0	1 Stück	35 mm				Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	■
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, 300 mm	4	6.906-512.0	1 Stück	35 mm		300 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.	■
Allzweckdüse Nass/Trocken	5	6.906-384.0	1 Stück	35 mm		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
	6	6.906-513.0	1 Stück	35 mm		360 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	□
Fugendüsen									
Fugendüse	7	6.900-385.0	1 Stück	35 mm	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	■
	8	6.900-922.0	1 Stück	35 mm	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
	9	6.906-240.0	1 Stück	35 mm	250 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.	□
Saugrohre, Metall									
Saugrohr, Metall, DN 35	10	6.900-514.0	1 Stück	35 mm	0,5 m			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	■
Saugrohr	11	6.900-275.0	1 Stück	40 mm	0,5 m			Das Saugrohr (DN 40, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen, gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	□
Saugschläuche (Clipsystem)									
Saugschlauch	12	6.906-275.0	1 Stück	35 mm	2,5 m			Der 2,5 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.	■
	13	6.906-500.0	1 Stück	35 mm	4 m			Der 4 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.	□
	14	6.906-546.0	1 Stück	40 mm	4 m			Elektrisch leitender, 4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	□
	15	6.906-877.0	1 Stück	40 mm	10 m			Saugschlauch mit Bajonett-Anschluss, elektrisch leitend.	□
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch	16	4.440-653.0	1 Stück	35 mm	2,5 m			2,5 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne Modul.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 35/1 Tact Te H

1.184-858.0



	Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugschlauch kpl. (Clipsystem), C DN 40, + PFC-Modul, EL	17	4.440-728.0	1 Stück	C-DN 40 mm	4 m		Mit Krümmer und Modul (4.060-533.0), elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, klippbar, elektrisch leitend								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	18	5.453-042.0	1 Stück	35 mm			3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input checked="" type="checkbox"/>
	19	5.453-048.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	20	5.453-049.0	1 Stück	C- 35 mm			Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	21	5.453-050.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	22	5.453-051.0	1 Stück	C- 35 mm			Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	23	5.453-052.0	1 Stück	C- 35 mm			Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Düsensets								
Düsenset	24	2.860-116.0	1 Stück	35 mm			Das Düsenset für alle NT-Sauger mit DN 35-Zubehör beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel (3 Stück).	<input type="checkbox"/>
Nassfilterbeutel								
Nassfilterbeutel	25	6.904-171.0	5 Stück				Reißfester Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L.	<input type="checkbox"/>
Vliesfiltertüten (3-lagig)								
Vliesfiltertüten Adv	26	6.904-351.0	5 Stück				Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten (Staubklasse M). Für Trockenanwendungen in folgenden Geräten: NT 361 Eco, Eco TE, TE-A und NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Inhalt: 5 Stück.	<input type="checkbox"/>
Krümmen, Edelstahl								
Krümmen, Edelstahl	27	6.903-141.0	1 Stück	35 mm			Edelstahl, gebogen, DN 35	<input type="checkbox"/>
Krümmen, Metall								
Krümmen, Metall, DN 35	28	6.900-519.0	1 Stück	35 mm			Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0; C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
Allzweckbürsten								
Allzweckbürste	29	6.903-863.0	1 Stück	35 mm	120 mm		Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Autosaugdüsen								
Autosaugdüse, DN 35	30	6.906-108.0	1 Stück	35 mm		90 mm	Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°								
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	31	6.902-104.0	1 Stück	35 mm	220 mm		Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Heizkörperbürsten								
Heizkörperbürste	32	6.903-034.0	1 Stück	35 mm			Die Heizkörperbürste eignet sich für die Fugendüse 6.900-385.0 oder 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>
Kombidüsen, trocken								
Kombidüse, trocken	33	6.906-511.0	1 Stück	DN 35 mm		270 mm	Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsole, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
Rohrabsaugdüsen								
Rohrabsaugdüse	34	6.903-035.0	1 Stück	35 mm			Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	<input type="checkbox"/>
	35	6.903-036.0	1 Stück	35 mm			Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 35/1 Tact Te H

1.184-858.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugpinsel									
Saugpinsel, DN 35, Naturborsten	36	6.903-862.0	1 Stück	DN 35 mm		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Turbodüsen									
Turbodüse	37	2.860-113.0	1 Stück	DN 32 mm		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
	38	2.860-114.0	1 Stück	DN 32 mm		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Saugrohre, Edelstahl									
Saugrohr, DN 40	39	6.902-081.0	1 Stück	40 mm	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	40	6.906-531.0	1 Stück	40 mm	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reparatursets									
Reparaturset, C 35	41	2.639-682.0	4 Stück	35 mm				Das Reparaturset (C35) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschluss-system.	<input type="checkbox"/>
Verbindungs-muffen									
Verbindungs-muffe, DN 32/35, mit Innengewinde	42	6.902-077.0	1 Stück	DN 32 mm				Nicht elektrisch leitende Verbindungs-muffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschluss-teile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch C-32-, C-35-Clipsystem, EL	43	6.906-277.0	1 Stück	C- 32 mm	2,5 m			Für alle C-32- und C-35-Schläuche, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Y-Stück									
Anbausatz Y-Stück	44	2.637-217.0	1 Stück	C- 35 mm				Verteilerstück aus Kunststoff – speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	45	5.453-026.0	1 Stück	35 mm				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	46	6.902-059.0	1 Stück	35 mm				Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	47	6.902-095.0	1 Stück	35 mm				Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)									
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	48	6.902-072.0	1 Stück	DN 35 mm				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen									
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	49	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 35/1 Tact Te H

1.184-858.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.